

НОВЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ BOGUSLAV ПЖУ-5000-10

745 000 грн

620 833,33 грн

Цена с НДС, НДС – 20%

Цена без НДС

≈ 24 357 € ≈ 27 528 \$

Марка:	BOGUSLAV
Модель:	ПЖУ-5000-10
Тип:	разбрасыватель жидких удобрений
Год выпуска:	2018
Место расположения:	Украина , Богуслав
Дата размещения:	более 1 месяца
Autoline ID:	BF3142



Описание

Ширина захвата: 10 м

Рабочая скорость: 7 км/ч

Состояние

Состояние: новый

Описание

Цвет: синий

Дополнительная информация:


- Аппликатор ПЖУ- 5000 предназначен для сплошного внесения в почву жидких минеральных удобрений: аммиачная вода, КАС.
- Агрегируется с тракторами тягового класса 3.
- Аппликатор имеет крепкий полиэтиленовый бак с перегородками. Толщина стенок бака - 10 мм.
- Аммиачная вода подается под давлением 4-6 атм. с помощью мембранно-поршневого насоса итальянской фирмы «Anpovi Reverberi», благодаря чему исключается возможность засорения трубок на рабочих органах. Привод насоса осуществляется от опорного колеса, благодаря чему аммиачная вода вносится равномерно, а норма внесения сохраняется постоянной, независимо от изменения скорости движения агрегата.
- Настройка аппликатора на заданную норму внесения аммиачной воды выполняется регулятором.
- С помощью системы колб (ротаметров), в которые вмонтированы форсунки, аммиачная вода распределяется на каждый рабочий орган аппликатора, чем обеспечивается равномерность внесения удобрений по всей ширине захвата. Колба служит для визуализации процесса внесения удобрения через рабочий орган. В середине колбы размещен шарик, который под воздействием проходящей жидкости подымается на определенный уровень (в зависимости от нормыв внесения). Когда по каким-то причинам жидкость не поступает к рабочему органу, шарик в колбе опускается, тем самым сигнализируя о проблеме оператору.
- При остановке агрегата или снижении давления в магистралях ниже 0,5 атм. срабатывают отсекатели на форсунках, которые останавливают подачу аммиачной воды к рабочим органам(таким образом при остановке или развороте агрегата удобрение не вытекает и не распространяется запах от ам.воды) .
- Аммиачная вода вносится с помощью дисковых рабочих органов, которые состоят из диска и фигурного ножа, установленного сразу за диском. К ножам прикреплены металлические трубки для подачи аммиачной воды в почву.

Техническая характеристика

1. Производительность, га/час - 8,4-15,6
2. Насос мембранно-поршневой (привод от колеса) производительность, л/мин - 160
3. Рабочая ширина захвата, м - 10
4. Диаметр диска, мм - 530
5. Кол-во дисковых рабочих органов, шт - 19
6. Глубина внесения (пах),мм - 215
7. Объем бака, л - 5000
8. Рабочая скорость, км/час - 8-14

Контакты продавца

+380 50 445 6646
+380 96 770 1531
+380 4561 55746
+380 67 479 3397
+380 50 353 5877
+380 4561 42582 (f)

 Украина, Киевская область
09700 Богуслав ул. Николаевская, 133
[показать карту](#)