

745 000 грн

≈ 22 710 €

Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 26 420 \$

620 833,33 грн

Цена без НДС

Марка: BOGUSLAV

Модель: ПЖУ-5000-10

Тип: разбрасыватель жидких удобрений

Год выпуска: 2020

Место расположения: Украина ,
Богуслав

Дата размещения: более 1 месяца

Autoline ID: BF3142



Описание

Ширина захвата: 10 м

Рабочая скорость: 7 км/ч

Состояние

Состояние: новый

Описание

Цвет: синий

Дополнительная информация: [Русский](#) [Украинский](#)

- Аппликатор ПЖУ- 5000 предназначен для сплошного внесения в почву жидких минеральных удобрений: аммиачная вода, КАС.

- Агрегируется с тракторами тягового класса 3.

- Аппликатор имеет крепкий полиэтиленовый бак с перегородками. Толщина стенок бака - 10 мм.

- Аммиачная вода подается под давлением 4-6 атм. с помощью мембранно-поршневого насоса итальянской фирмы «Appovi Reverberi», благодаря чему исключается возможность засорения трубок на рабочих органах. Привод насоса осуществляется от опорного колеса, благодаря чему аммиачная вода вносится равномерно, а норма внесения сохраняется постоянной, независимо от изменения скорости движения агрегата.

- Настройка аппликатора на заданную норму внесения аммиачной воды выполняется регулятором.

- С помощью системы колб(ротаметров), в которые вмонтированы форсунки, аммиачная вода распределяется на каждый рабочий орган аппликатора, чем обеспечивается равномерность внесения удобрений по всей ширине захвата. Колба служит для визуализации процесса внесения удобрения через рабочий орган. В середине колбы размещен шарик, который под воздействием проходящей жидкости подымается на определенный уровень (в зависимости от нормыв внесения). Когда по каким-то причинам жидкость не поступает к рабочему органу, шарик в колбе опускается, тем самым сигнализируя о проблеме оператору.

- При остановке агрегата или снижении давления в магистралях ниже 0,5 атм. срабатывают отсекатели на форсунках, которые останавливают подачу аммиачной воды к рабочим органам(таким образом при остановке или развороте агрегата удобрение не вытекает и не распространяется запах от ам.воды) .

- Аммиачная вода вносится с помощью дисковых рабочих органов, которые состоят из диска и фигурного ножа, установленного сразу за диском. К ножам прикреплены металлические трубки для подачи аммиачной воды в почву.

Техническая характеристика

1. Производительность, га/час - 8,4-15,6
2. Насос мембранно-поршневой (привод от колеса) производительность, л/мин - 160
3. Рабочая ширина захвата, м - 10
4. Диаметр диска, мм - 530
5. Кол-во дисковых рабочих органов, шт - 19
6. Глубина внесения (max),мм - 215
7. Объем бака, л - 5000
8. Рабочая скорость, км/час - 8-14

Контакты продавца

Виталий Николаевич
+380 93 171 3275
+380 4561 42582 (f)

Украина , Киевская область 09700 Богуслав ул.Николаевская, 133
[показать карту](#)